



5 ans à l'abri de l'humidité.

MÉTHODE D'APPLICATION

La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent présenter des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé.

COMPATIBILITÉ VITRAGE



**SIMPLE
VITRAGE**



**VITRAGE
TREMPÉ**



DOUBLE <1,20M



DOUBLE >1,20M



NOTE IMPORTANTE


Afin de garantir une uniformité parfaite sur l'ensemble d'un chantier, nous recommandons d'utiliser exclusivement des films issus du même fabricant et de ne pas mélanger différentes laizes. De légères variations de teinte ou d'aspect peuvent apparaître d'un bain à l'autre ou entre différentes largeurs, ce qui peut entraîner des différences visibles une fois les films posés côte à côte.



CONFORMITÉ DTU MIROITERIE

Les vitrages exposés au soleil doivent être de bonne qualité et être conformes avec le DTU de la miroiterie pour garantir la performance et la durabilité du film.

Boutique du Film Solaire — 06 59 00 05 60 — boutiquedufilm.com

Surface	Verre 4mm	
En vertical	Verre	
	Verre + film	
En toiture	Verre	
	Verre + film	

Aide au dimensionnement

Boutique du Film Solaire

06 59 00 05 60

boutiquedufilmsolaire.fr