



TEC 200

PROTECTION PROVISOIRE INCOLORE POUR VITRAGE CASSÉ

POSE INTÉRIEURE



 **EUROCLASSES M1**

DIMENSIONS DISPONIBLES

LARGEUR (LAIZE)

152 cm

75 cm

LONGUEURS (ROULEAUX)

5 m

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

DESCRIPTION

Le TEC 200 est un film de protection temporaire incolore pour sécuriser un vitrage cassé en attendant son remplacement. 100 µm, pose rapide, protection immédiate.



DURABILITÉ

Garantie fabricant : 5. La tenue réelle dépend de l'exposition, de la qualité du vitrage, du respect des conditions de pose et de l'entretien.



ENTRETIEN

30 jours après pose.



STOCKAGE

5 ans à l'abri de l'humidité.

MÉTHODE D'APPLICATION

La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé.

COMPATIBILITÉ VITRAGE



**SIMPLE
VITRAGE**



**VITRAGE
TREMPÉ**



DOUBLE <1,20M



DOUBLE >1,20M



**VITRAGE
FEUILLETÉ**



CONFORMITÉ DTU MIROITERIE

Les vitrages exposés au soleil doivent être de bonne qualité et installés en conformité avec le DTU de la miroiterie pour garantir la performance et la durabilité du film.



NOTE IMPORTANTE

Afin de garantir une uniformité parfaite sur l'ensemble d'un chantier, il est recommandé d'utiliser exclusivement des films issus du même lot de production et de ne pas mélanger différentes laizes. De légères variations de teinte ou d'aspect peuvent apparaître d'un bain à l'autre ou selon les largeurs, ce qui peut entraîner des différences visibles une fois les lés posés côte à côte.

